

DYSTRYBUCJA

RAMAR s.c.

03-120 Warszawa

ul. Modlińska 237

0 22 676 77 37

0 22 676 82 87



Kamera kolorowa zintegrowana, obrotowa, zewnętrzna **C4399MS/200L - 999,00 PLN***

CCD 1/4" SONY Super HAD,
rozdzielczość 480TVL, czułość 1,0 Luxa (kolor), 0,001 Luxa przy wł. DSS,
zoom optyczny x 22, zoom cyfrowy x 10,
zasilanie



Kamera kolorowa C4399MS/480 zintegrowana, obrotowa z modułem **SONY FCBEX480 - 1 599,00 PLN***

Dane obrotnicy MS

szybkość w poziomie: 0-100 st/sek

szybkość w pionie: 0-100 st/sek

szybkość presetów: 120 st/sek

kamera kolorowa C3512S - 69,00 PLN*



przetwornik 1/4 SHARP CCD,
rozdzielczość 420 TVL,
czułość 0,8 LUX / F 2.0

kamera kolorowa C3111 - 99,00 PLN*

przetwornik: 1/3 CCD SONY Super HAD,
rozdzielczość: 420 TVL,
czułość: 0,8lux / F1.2



kamera kolorowa C3435S - 99,00 PLN*

przetwornik: 1/3" SHARP IT CCD,
rozdzielczość: 420TVL,
czułość: 0lux (IR LED),
obiektyw 6mm wbudowany



kamera kolorowa z podświetleniem IR C3338 - 139,00 PLN*



przetwornik: 1/4" CCD Sony,
rozdzielczość: 420 TVL,
czułość: 0Lux przy wł. IR,
regulowany obiektyw 3,5-8mm



OV38-M1B - 54,40 PLN*

przetwornik: mini color CMOS
rozdzielczość: 380 TVL,
Wymiary (cm): 3,5 x 2,5

OV18PC-P - 64,00 PLN*

Przetwornik: mini color CMOS
Typ obiektywu: pinhole,
rozdzielczość: 380 TVL,
Wymiary (cm): 2 x 2



Pulpit 3D - AT 505 459,00 PLN*



kontrola kamer: max 31 kamer
długość kabla sterującego: max 1200m
napięcie zasilania: DC/AC 9V-12V
(zasilacz w zestawie); wyświetlacz LCD;
ustawianie ID kamer do 999;
komunikacja po Rs485;

Funkcje: ID kamery, pulpitu i monitora, regulacja zoom, preset, skanowanie ścieżek, przełącznik protokołów, OSD, wybieranie punktowe; czasowe blokowanie klawiatury; ustawianie haseł

Pulpit 3D - AT 303 179,00 PLN*



Liczba obsługiwanych adresów: 0~255
Protokół: RS 485
Prędkość: 2400Bps, 4800Bps i 9600Bps
maksymalna odległość 1200m
Możliwość sterowania 32 kamerami
Zasilanie: DC12V/900mA (DC9V/1000mA)
Wymiary (mm): 68(H) x 140(L) x 142(W)
Waga: 0,8kg

kamera kolorowa C5844-01A1 - 109,00 PLN*

przetwornik 1/4 Sony CCD,
rozdzielczość 330 TVL,
IP 66, czułość 0,5Lux,
obudowa wandaloodporna



kamera kolorowa IP AVI201 - 199,00 PLN*

Przetwornik: 1/3,6" Panasonic image sensor,
Rozdzielczość: 420 TVL, Czułość: 1Lux / F2.0

kamera kolorowa IP AVI202 - 279,00 PLN*

Przetwornik: 1/3,6" Panasonic image sensor,
Rozdzielczość: 480 TVL, obiektyw: 3,6mm
Czułość: 1Lux/F2.0; 0Lux (10m IR on)
Wbudowany mikrofon, kamera typu dzień/noc